



DOMO INFRARROJO ANTIVANDÁLICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente, antivandálica
- Lente varifocal incorporado
- Día y noche (Filtro desmontable IR-Cut)
- Mecanismo de tres ejes para libre rotación de lente
- Construido con 24 LED-IR
- Rango máximo efectivo hasta 20m
- Soporte para exteriores Norma Ip66

Dispositivo de imagen
Elementos de imagen
Resolución
Min. Iluminación
Relación señal / ruido
Obturador electrónico
Modo flickless
Gamma
Control de iris
Lente

Balance del blanco
Gain control
Back light Comp.
Sistema de sincronización
Salida de video
Sensor infrarrojo
Longitud de onda
Distancia de iluminación
Fuente de alimentación
Consumo de energía
Temperatura de la operación

CCTV-94S2LVF3

1/3" Color Sony Super HAD
NTSC: 510x492, PAL: 500x 582
380 TVL
0.2 Lux / F2.0 (Día), 0.0 Lux (IR On)
Más de 48dB
NTSC:160~1/100,000, PAL:1/50~1/110,000
On / Off (NTSC:1/100, PAL:1/120)
0.45
DC Drive
Varifocal 3.7~12mm (ICR)/F1.6~3.0,
Wide:71.6ox55.8o, Tele:23.8ox17.9o (HxV)
Auto
Alto/Bajo
On / Off
Interno
1 Vp-p / 75 Ohms
24 LED-IR
850 nm
20 m
DC12+/-10%
IR On: 425mA Máx. / IR Off: 117mA Máx.
-10°C ~50°C

Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.