

Comparativo de terminal

BiPad^{MINI}



CARACTERISTICA / TERMINAL	BIOPAD MINI	COMPETIDOR 1	COMPETIDOR 2
Procesador y Memoria	CPU@1.5GHz 8G ROM+256MB RAM	CPU@900MHZ 512MB RAM / 512MB ROM	Información No Publicada
Verificación facial	Tecnología de Inteligencia Artificial para validación de rostros, con detección de Rostro Vivo y Cubrebocas	Reconocimiento facial con luz visible	Sólo reconocimiento facial
Velocidad	Verificación en tiempo igual o menor a 1 segundo	Verificación en tiempo igual o menor a 1 segundo	Verificación en tiempo igual o menor a 2 segundos
Cámara para validación e Iluminación en el registro	Cámara dual 100W. Ajuste automático de luz para validación, con detección fotosensible	Una camara: 2MP WDR LED	Cámara dual 2 MP con WDR LED
Capacidad de Usuarios	1,000	800	1,000
Capacidad de Transacciones	150,000	150,000	150,000
Capacidad para almacenamiento de imagen de eventos	50,000	No disponible	20,000
Soporte a tarjeta MIFARE 13.56 MHz	Sí	No	No
Soporte a tarjeta Standard EM 125 kHz	Sí	No	No
Función de Control de Acceso con Relevador Integrado y Botón de Petición de Salida	Sí	No	Sí
Conectividad WIFI	Sí	Sí	Sí
Puerto USB para Respaldo de Datos en Memoria Pen Drive	Sí	No	Sí
Fuente Poder y Consumo de Energía	DC 5V/2A Máx. 10W	DC 5V/2A 15W	DC 12 V, 1.5 Amp 18 W



marketing@siasa.com

www.siasa.com

01800.227.4272 / 01800.527.4272 / 01800.727.4272

OFICINA MATRIZ
T:(999) 930 2575

SIASA CDMX
T:(55) 5264 2272

SIASA MONTERREY
T:(81) 2473 9840

SIASA MIAMI
T:+1 (305) 479.2303

171221-1